
BALTECH
RELIABILITY TECHNOLOGIES






**BALTECH HI-1604**



**BALTECH HI-1605**



**BALTECH HI-1610**




**BALTECH HI-1612**



**BALTECH HI-1630**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЭЛЕКТРИКА** | | | | | |
| Номинальная мощность, кВт | 1,32 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 3,6 |
| Напряжение, В/Ток,А | 220/6 | 220 | 220/10 | 220/20 | 220/16 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сердечник | - | съёмный | съёмный | съёмный | съёмный |
| **НАГРЕВАЕМАЯ ДЕТАЛЬ** | | | | | |
| Max вес подшипника, кг | 5 | 4 | 12 | 24 (2 шт) | 50 |
| d, мм (min внутренний диаметр) | - | 18 | 14 | 14 | 20 |
| D, мм (max наружный диаметр) | - | 150 | 210 | 210 | 480 |
| W ширина, мм | - | 60 | 70 | 70 | 120 |
| H высота, мм | - | - | 100 | 100 | 175 |
| **РАЗМЕРЫ СЕРДЕЧНИКОВ** | | | | | |
| Ширина сердечника по сторонам, мм | - | диаметр сердечника Ø7 | 10;14;20;30;40 | 10;14;20;30;40 | 14;20;30;45 |
| Длина сердечника, мм | - | 50 | 150 | 150 | 250 |
| **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | |
| Установка температуры, °C | 60-200 | до 200 | 250 | 250 | 250 |
| Max температура без датчика, °C | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Автоматическое размагничивание | нет | да | да | да | да |
| **ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ** | | | | | |
| Габаритные размеры, мм | 400x230x165 | 220x120x50 | 240x200x230 | 470x390x260 | 470x210x260 |
| Масса корпуса нагревателя (без сердечников), кг | 8 | 2 | 10 | 45 | 25 |







**BALTECH HI-1633**




**BALTECH HI-1650**



**BALTECH HI-1660**



**BALTECH HI-1670**



**BALTECH HI-1690**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЭЛЕКТРИКА** | | | | | |
| Номинальная мощность, кВт | 7,2 | 10 | 10 | 12 | 40 |
| Напряжение, В/Ток,А | 220/32 | 380/25 | 380/25 | 380/32 | 380-600 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50/60 |
| Сердечник | поворотный | поворотный | поворотный | поворотный | поворотный |
| **НАГРЕВАЕМАЯ ДЕТАЛЬ** | | | | | |
| Max вес подшипника, кг | 100 (3 шт) | 210 | 350 | 600 | 1200 |
| d, мм (min внутренний диаметр) | 20 | 45 | 45 | 60 | 150 |
| D, мм (max наружный диаметр) | 350 | 720 | 860 | 1020 | 2000 |
| W ширина, мм | 120 | 195 | 295 | 380 | 680 |
| H высота, мм | 165 | 200 | 305 | 300 | 650 |
| **РАЗМЕРЫ СЕРДЕЧНИКОВ** | | | | | |
| Ширина сердечника по сторонам, мм | 14;20;30;45 | 30;40;50;65 | 30;40;50;60;75 | 40;60;85 | 140x140 |
| Длина сердечника, мм | 250 | 370 | 450 | 600 | 1200 |
| **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | |
| Установка температуры, °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 0-400 |
| Max температура без датчика, °C | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Автоматическое размагничивание | да | да | да | да | да |
| **ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ** | | | | | |
| Габаритные размеры, мм | 1200x690x260 | 470x440x330 | 920x450x930 | 1450x700x1100 | 2200x1200x1200 |
| Масса корпуса нагревателя (без сердечников), кг | 110 | 50 | 180 | 220 | 690 |